

Agility 50 Carry

Euro 2



Sempre più ampia la gamma Agility con l'introduzione della versione Carry per uso professionale, pratica e caratterizzata da soluzioni di carico senza rivali nell'attuale panorama dei veicoli a due ruote. In Agility Carry sono disponibili ben tre aree di carico: un robusto portapacchi anteriore, l'ampia pedana piatta e il portapacchi posteriore. Tali zone di carico rendono Agility Carry un ottimo compagno di lavoro. La massima capacità di carico omologata è 40 kg (pilota escluso). Disponibile anche in versione 125 cc Euro 4.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	39,0 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	49,5 cc
<i>rapp. compressione</i>	11,0:1
<i>potenza max</i>	2,4 kW (3,3 CV) a 7.500 giri/min
<i>coppia max</i>	3,0 Nm a 7.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA/ CHAMPION PRZ9HC
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	KYMCO ALC8 Ø 17 mm
<i>emissioni</i>	EURO 2
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa
<i>lubrificazione</i>	carter umido
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	6,0 litri
<i>tappo carburante</i>	con chiave tra sella e portapacchi post.
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 31 mm
<i>escursione ant.</i>	85 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post.</i>	82 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 180 mm - post. tamburo Ø 110 mm
<i>cerchi</i>	ant. 3.00x12" - post. 3.50x12" lega leggera 3 razze
<i>pneumatici</i>	ant. 120/70-12 - post. 130/70-12
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	1.935 x 690 x 1.120 mm
<i>interasse a carico</i>	1.325 mm
<i>altezza sella</i>	810 mm
<i>massa in odm</i>	106 kg
<i>sella</i>	singola
<i>n° posti omologati</i>	1
<i>vano sottosella</i>	con chiave
<i>vano porta oggetti ant.</i>	-
<i>portapacchi</i>	anteriore e posteriore in tubi di acciaio
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	-

strumentazione contachilometri, tachimetro, livello carburante, indicatore abbagliante, indicatori di direzione

cavalletto doppio, centrale e laterale
faro anteriore anabbagliante/abbagliante
retrovisore doppio

<i>colori</i>	MR068	41	arancio	sirmione	
	NH193	NV	bianco	ice	M

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione]

marchio
KYMCO
costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico